



AHADUR Quick

flüssiger Beschleuniger für Nassspritzbeton / alkalifrei

Produktbeschreibung

Hochwirksamer flüssiger, alkalifreier Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbetonanwendungen.

Anwendungsgebiete

- Ausbauspritzbeton in unterirdischen Anlagen.
- Fels- und Böschungssicherung
- Hohe Frühfestigkeit
- Geringer Festigkeitsverlust bei korrekter Anwendung
- alkalifrei
- chloridfrei
- staubfrei

Verarbeitungshinweise

Zementgehalt,-art, Temperatur, Schichtstärke und Spritzverfahren haben Einfluss auf die Wirkung des Erstarrungsbeschleunigers. Verwenden Sie bei der Einstellung, der für das Spritzgerät notwendige Konsistenz nur Fließmittel mit hoher Frühfestigkeitsausbildung. Sorgen Sie für eine optimale Verdüsung und Durchmischung mit dem Fördergut.

Bei der Verarbeitung von Spritzbeton vor allem bei größeren Schichtdicken ist darauf zu achten, dass das Ausgangsmaterial eine ausreichende Temperatur hat.

Technische Eigenschaften

Beschaffenheit	farblose Flüssigkeit
pH-Wert	ca. 2-3

Verbrauch

Die genaue Dosierung ist in Vorversuchen festzustellen. Für Schichtdicken bis ca. 15 cm bei einmaligem Auftrag liegt sie im Bereich von 5 bis 8% des Bindemittelgehalts. Tiefere Temperaturen erfordern eine höhere Dosierung.

Verpackung

25 kg Kanister
200 kg Fass
1000 kg Container

Lagerung

Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Gut verschlossen im Originalbehältnis kühl lagern.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung
6 Monate ab Herstellungsdatum.

Sicherheit

Siehe EG-Sicherheitsblatt.

Schutzhinweis

Haut und Augen sind vor Materialspritzern zu schützen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt sowie die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.